

in Your Life
CLEANSUI
Built-in Type

スパウトインタイプ

三菱レイヨン

GROUP

ビルトイン 浄水器

クリンスイ S

ハンドシャワー水栓に浄水カートリッジを内蔵。
カートリッジ交換が簡単な浄水器一体型水栓。



F402

S-F402

本体セット (カートリッジSFC0002付)

53,000円 (税込み55,650円・取付工事費別)

交換用カートリッジ (3個入) 10,300円 (税込み10,815円)

5

物質除去



泡沫ストレート



シャワー型出水

トップレベルの浄水能力を実現する、高性能3重ろ過システム。

ミネラル

- ①遊離残留塩素
- ②濁り (雑菌・固形物)
- ③溶解性鉛
- ④農薬 (CAT)
- ⑤カビ臭 (2-MIB)

〈第1フィルター〉不織布

〈第2フィルター〉イオ交換樹脂・活性炭

〈第3フィルター〉中空糸膜

おいしい水


優れた浄水能力を誇る『クリンスイ』から生まれた
総ろ過水量 1,500L のスパウトイン型净水器。

『家庭用品品質表示法』対象 5 物質を除去。

独自の3重ろ過システムを採用した高性能カートリッジにより遊離残留塩素、濁り、
溶解性鉛、農薬(CAT)など、『家庭用品品質表示法』除去対象5物質を高度除去。

カートリッジ交換が簡単な一体型水栓。

シャワーヘッドにカートリッジを
内蔵することにより、カートリッジ
交換が簡単に。シャワーヘッドを
外して入れ換えるだけ。手元で
らくらく交換できます。



フロントレバーで、らくらく切り換え。

先端の切り換えレバーで
シャワー・原水・清水を
簡単に選べます。



安心の回転規制搭載。

右 55 度、左 55 度、計 110 度
の回転規制機能でシンクの外
に吐水口はみ出す事を防ぎ
ます。



スムーズに引き出せるハンドシャワー。

シャワーホースガイドに
より、シャワーホースが
スムーズに引き出せます。



カートリッジの交換 時期を設定・表示。



セット品番	
セット品番	S-F402
セット内容	S-F402とSFC0002のセット
カートリッジ仕様	
カートリッジ品番	SFC0002
材料の種類	ABS樹脂
水栓	青銅、ポリアセタル
接続ホース	ポリエチレン
ろ材の種類	中空糸膜、イオン交換繊維、活性炭、不織布
ろ過流量	2L / 分
使用可能な最小動水圧	0.07MPa*
浄水能力	遊離残留塩素 総ろ過水量1,500L (除去率80%)
(JIS S 3201 での試験結果)	濁り 総ろ過水量1,500L (ろ過流量50%)
	溶解性鉛 総ろ過水量1,500L (除去率80%)
	CAT (農薬) 総ろ過水量1,500L (除去率80%)
	2-MIB (カビ臭) 総ろ過水量1,500L (除去率80%)
ろ材の交換時期の目安	約4ヶ月(1日12.5L使用した場合の月数)
カートリッジサイズ	最大径30mm×高さ131mm
除去できない成分	水に溶け込んでいる塩分(海水)、金属イオン類(鉛は除く)

*本品の常用使用圧力0.07～0.35MPaです。

*清水で使用する際は水栓でご利用ください。

F402寸法				
取付穴径	台座径	社水口長さ	社水口高さ	取付天板厚範囲
直径36mm～39mm	直径52mm	256mm	154mm	5mm～25mm
給水装置の構造及び 材質の基準による表示	水漏れ基準適合性能項目		耐圧性能・浸出性能・水撃衝撃性能・逆流防止性能	
		認証登録番号 W032-20024-01		
※予告無く仕様を変更することがあります。				
梱包部品				
●カートリッジ×1 ●水栓×1 ●クイックファスナー×2 ●クイックファスナーロック×2 ●逆止弁×2 ●水受け×1 ●ホースガイド×1				

価格・小売価格	
本体セット(カートリッジSFC0002付)	交換カートリッジ(3本入り)
品番:F402	品番:SFC0002T
53,000円(税込)55,650円(取付工事費別)	10,300円(税込)10,815円



※当カタログ記載の仕様・価格等は、予告なく変更する場合がございますのでご了承ください。

※当カタログ記載の製品写真は、印刷色のため実際の色とは多少異なります。