

in Your Life
CLEANSUI
Built-in Type

アンダーシンクタイプ
複合水栓

三菱レイヨン
GROUP

ビルトイン 清水器
クリンスイU

クリンスイ×グローエ

日本の技術とドイツの美意識が生んだ、
キッチンの傑作。



F913

U-F913ZC

本体セット（カートリッジUZC2000付）
99,800円（税込み104,790円、取付工事費別）
交換用カートリッジ 15,500円（税込み16,275円）

U-F913NC

本体セット（カートリッジUNC1000付）
102,800円（税込み107,940円、取付工事費別）
交換用カートリッジ 18,500円（税込み19,425円）

13

物質除去



ストレート



シャワーヘッド引出式




銅管キャプラー

トップレベルの浄水能力を実現する、高性能ろ過システム。

ミネラル

- ①遊離残留塩素
- ②濁り（雑菌・固形鉛）
- ③超トリハロメタン
- ④クロロホルム
- ⑤ブロモジクロロメタン
- ⑥ジブロモクロロメタン
- ⑦ブロモホルム
- ⑧溶解性鉛
- ⑨農薬（CAT）
- ⑩カビ臭（2-MIB）
- ⑪テトラクロロエチレン
- ⑫トリクロロエチレン
- ⑬1,1,1-トリクロロエタン





お湯・水・浄水プラス ハンドシャワー。

お湯・水・浄水に加えて、便利なハンドシャワー機能を一体化した欲張り水栓。



グローエだから実現した 美しいフォルム。

世界のトップメーカー「グローエ社」が、クリンスイのために開発した水栓デザイン。美しさと機能性を追求しました。



13物質を徹底除去する高性能カートリッジ。

独自の3重ろ過システムによる、高性能カートリッジを採用。「家庭用品品質表示法」で除去対象として指定されている13物質をすべてシャットアウトします。

選べる2つのカートリッジは、どちらも大容量。

コンパクトで横置き可能な(UZC2000)、より高性能&大容量の(UNC1000)。使い方に合わせてどちらでも選べます。どちらも家庭用浄水器ではトップレベルの大容量。(UZC2000)でも、1日20リットルとたっぷりご使用いただけます。

※UNC1000は横置きできません。

ストレートとシャワー、 選べる流形。

ストレートとシャワー、2通りの流形が選べます。



セット品番			
セット品番	F913ZC	F913NC	
セット内容	F913水栓とUZC2000のセット	F913水栓とUNC1000のセット	
カートリッジ仕様			
カートリッジ品番	UZC2000	UNC1000	
材料の種類	カートリッジ 水栓 接続ホース	ABS樹脂 黄銅 ポリエチレン	
ろ材の種類	中空糸膜(ポリエチレン)、イオン交換繊維、活性炭、不織布		
ろ過流量	3L/分	3.5L/分	
使用可能な最小水压	0.07MPa*		
浄水能力 (JIS S3201 での試験結果)	遊離残留塩素	超ろ過水量40,000L (除去率80%)	超ろ過水量100,000L (除去率80%)
	濁り	超ろ過水量20,000L (ろ過流量50%)	超ろ過水量30,000L (ろ過流量50%)
	トリハロメタン	超ろ過水量8,000L (除去率80%)	超ろ過水量16,000L (除去率80%)
	クロロホルム	超ろ過水量10,000L (除去率80%)	超ろ過水量12,000L (除去率80%)
	プロモクロロメタン	超ろ過水量10,000L (除去率80%)	超ろ過水量12,000L (除去率80%)
	ジブロモクロロメタン	超ろ過水量10,000L (除去率80%)	超ろ過水量12,000L (除去率80%)
	プロモホルム	超ろ過水量10,000L (除去率80%)	超ろ過水量12,000L (除去率80%)
	溶解性鉛	超ろ過水量10,000L (除去率80%)	超ろ過水量10,000L (除去率80%)
	CAT (農薬)	超ろ過水量20,000L (除去率80%)	超ろ過水量50,000L (除去率80%)
	2-MIB (カビ臭)	超ろ過水量20,000L (除去率80%)	超ろ過水量40,000L (除去率80%)
	テトラクロロエチレン	超ろ過水量20,000L (除去率80%)	超ろ過水量20,000L (除去率80%)
	トリクロロエチレン	超ろ過水量10,000L (除去率80%)	超ろ過水量20,000L (除去率80%)
	1,1,1-トリクロロエタン	超ろ過水量20,000L (除去率80%)	超ろ過水量20,000L (除去率80%)
ろ材の交換時期の目安	12ヶ月(1日20L使用した場合の月数) ※水栓能力の低いトリハロメタン、クロロホルムを基準としています。		12ヶ月(1日27L使用した場合の月数) ※水栓能力の低い溶解性鉛を基準としています。
カートリッジ質量(満水時)	0.8kg(1.4kg)	1.5kg(3.0kg)	
カートリッジサイズ	最大径105mmX高さ217mm	最大径137mmX高さ253mm	
除去できない成分	水に溶け込んでいる塩分(海水)、金属イオン類(溶解性鉛は除去可能)		

*日本の常用使用圧力4.0の0.7〜0.35MPaです。

給水装置の構造及び 材質の基準による標示	水道法基準適合性項目	浸出性能	浸出性能
	認定登録番号	W-26	W-44

*本製品の常用使用圧が30.07~0.35MPaです。

F913 水栓寸法				
取付穴径	台座径	社水口長さ	社水口高さ	取付天板厚範囲
直径35mm~41mm	直径54mm	194mm	185mm	4~45mm
給水装置の構造及び材質の基準による表示 水道法基準適合性検査項目 耐圧性・凍害性・水撃耐性・逆流防止性能 認証登録番号 C-465				

※予告なく仕様を変更することがあります。

増設品				
●カートリッジX1	●取付台座X1	●水栓X1	●ホースX2	●逆止弁X2
●銅管カプラー(1N用)X1	●銅管カプラー(OUT用)X1			
●h型ホースジョイントX1	●パイプス管X1			

希望小売価格	
本体セット(カートリッジUZC2000付)	本体セット(カートリッジUNC1000付)
品番:F913ZC	品番:F913NC
99,800円(税込104,790円、取付工事費別)	102,800円(税込107,940円、取付工事費別)
交換用カートリッジ	交換用カートリッジ
品番:UZC2000	品番:UNC1000
15,500円(税込16,275円)	18,500円(税込19,425円)



UZC2000	UNC1000
オプション品 / 横置き用取付台座A04H (UZC2000用) 6,500円(税込6,825円)	
※製品の経年劣化及び設置上の注意につきましては、下記サービスセンターまでお問い合わせください。	
※当カタログ記載の仕様・価格・予告なく変更する場合がございますのでご了承ください。	
※当カタログ記載の製品写真は、印刷色のため実際の色とは多少異なります。	