

専用水栓タイプ **A101**

Cleansui

キッチンスタイリッシュに洗練する、安心の美しいカタチ。




A101ZC

本体セット (カートリッジUZC2000付)
60,000円 (税込み63,000円・取付工事費別)
交換用カートリッジ 15,500円 (税込み16,275円)

A101NC

本体セット (カートリッジUNC1000付)
63,000円 (税込み66,150円・取付工事費別)
交換用カートリッジ 18,500円 (税込み19,425円)

トップレベルの浄水能力を実現する高性能ろ過システム



除去物種類
13
BUILT-IN TYPE

専用水栓

銅管カプラー

アンダーシンク

クリンスイの安心とおいしさには、理由があります。

13物質を高度除去する高性能カートリッジ。

独自の3重ろ過システムにより、「家庭用品品質表示法」で除去対象として指定されている13物質を高度除去します。

家庭用浄水器でトップレベルの大容量。

1日20L使用可能な大容量のカートリッジ(UZC2000の場合)。毎日たっぷり使って、交換は1年に1回でOKなので、経済的です。

使い方に合わせて選べるカートリッジ。

コンパクトで横置き可能な(UZC2000)、さらに大容量の(UNC1000)。使用量、収納スペースに合わせてどちらでも選べます。

※UNC1000は横置きできません。



デザインにこだわった、美しい専用 水栓。

ビルトインだから実現した美しいフォルム。

無駄を省き、細部までこだわってデザインの美しさを追求しました。

浄水・お湯・水の同時使用OK。

専用 水栓タイプなので、混合 水栓を使っている間も同時に浄水が使えます。

セット品番	A101ZC / A101NC	
カートリッジ仕様	UZC2000	UNC1000
材料の種類	ABS樹脂	ABS樹脂
水栓	黄銅	黄銅
接続ホース	ポリエチレン	ポリエチレン
ろ材の種類	中空糸膜(ポリエチレン)、イオン交換繊維、活性炭、不織布	中空糸膜(ポリエチレン)、イオン交換繊維、活性炭、不織布
ろ過流量	3L/分	3.5L/分
使用可能な最小動水圧	0.07MPa*	0.07MPa*
浄水能力 (※300L のろ過量)	逆ろ過残留量 総ろ過水量40,000L(除去率80%) 総ろ過水量20,000L(ろ過量50%) 総ろ過水量8,000L(除去率80%) フロロホルム 総ろ過水量8,000L(除去率80%) フロモクロロメタン 総ろ過水量10,000L(除去率80%) ジブロモクロロメタン 総ろ過水量10,000L(除去率80%) プロモホルム 総ろ過水量10,000L(除去率80%) 溶解性鉛 総ろ過水量10,000L(除去率80%) CAT(農薬) 総ろ過水量20,000L(除去率80%) 2-MIB(カビ臭) 総ろ過水量20,000L(除去率80%) テトラクロロエチレン 総ろ過水量20,000L(除去率80%) トリクロロエチレン 総ろ過水量20,000L(除去率80%) 1,1,1-トリクロロエタン 総ろ過水量10,000L(除去率80%)	総ろ過水量100,000L(除去率80%) 総ろ過水量30,000L(ろ過量50%) 総ろ過水量16,000L(除去率80%) 総ろ過水量12,000L(除去率80%) 総ろ過水量12,000L(除去率80%) 総ろ過水量12,000L(除去率80%) 総ろ過水量12,000L(除去率80%) 総ろ過水量12,000L(除去率80%) 総ろ過水量50,000L(除去率80%) 総ろ過水量40,000L(除去率80%) 総ろ過水量20,000L(除去率80%) 総ろ過水量20,000L(除去率80%) 総ろ過水量20,000L(除去率80%) 総ろ過水量20,000L(除去率80%)
ろ材の交換時期目安	12ヶ月(1日20L使用した場合) 総ろ過量100,000L(ろ過量50%)を基準としています。	12ヶ月(1日27L使用した場合) 総ろ過量137,000L(ろ過量50%)を基準としています。
カートリッジ質量(満水時)	0.8kg(1.4kg)	1.5kg(3.0kg)
カートリッジサイズ	最大径105mm×高さ217mm	最大径137mm×高さ253mm
除去できない成分	水に溶け込んでいる成分(湯水)、金属イオン類(溶解性鉛は除去可能)	水に溶け込んでいる成分(湯水)、金属イオン類(溶解性鉛は除去可能)

*本製品の常用使用圧力は0.07~0.35MPaです。

A101 水栓寸法	台座径	吐水口長さ	吐水口高さ	取付天板取付面
取付穴径	φ49mm	φ49mm	φ49mm	φ49mm
高さ	36mm~39mm	166mm	200mm	6mm~34mm
器具設置の構造及び	水道基準適合性項目	耐圧性	耐熱性	耐振動性
材質の基準による表示	認定登録番号	C-449		

※予告無く仕様を変更することがあります。

梱包品目	本体セット
●カートリッジ×1 ●取付架×1 ●浄水専用 水栓×1 ●ホース×2 ●フレキ管×1 ●片ナット×1 ●止水栓×1 ●銅管カブラ×2 ●パイプバスタ×1	●カートリッジ×1 ●取付架×1 ●浄水専用 水栓×1 ●ホース×2 ●フレキ管×1 ●片ナット×1 ●止水栓×1 ●銅管カブラ×2 ●パイプバスタ×1

希望小売価格	本体セット(カートリッジUZC2000付)	本体セット(カートリッジUNC1000付)
品番: A101ZC	品番: A101NC	品番: A101NC
80,000円(税込)	63,000円(税込)	63,000円(税込)
交換用カートリッジ(1個入り)	交換用カートリッジ(1個入り)	交換用カートリッジ(1個入り)
品番: UZC2000	品番: UNC1000	品番: UNC1000
特別価格	135,000円	



オプション品: 標準型取付架BA04H(UZC2000用) 6,500円(税込)A6,825円
※ほかタロジ記載の仕様・価格は、予告なく変更する場合がございますのでご了承ください。
※ほかタロジ記載の製品写真は、印刷のため実際の色とは多少異なります。