

専用水栓タイプ **A601EX**

Cleansui

もう、安心のスタンダードになった浄水専用水栓。



A601EXZC

本体セット (カートリッジUZC2000付)
60,000円 (税込み63,000円・取付工事費別)
交換用カートリッジ 15,500円 (税込み16,275円)


A601EXNC

本体セット (カートリッジUNC1000付)
63,000円 (税込み66,150円・取付工事費別)
交換用カートリッジ 18,500円 (税込み19,425円)

浄水器搭載
13
BUILT-IN TYPE



トップレベルの浄水能力を実現する高性能ろ過システム



クリンスイの安心とおいしさには、理由があります。

13物質を高度除去する高性能カートリッジ。

独自の3重ろシステムにより、「家庭用品品質表示法」で除去対象として指定されている13物質を高度除去します。

家庭用浄水器でトップレベルの大容量。

1日20L使用可能な、大容量のカートリッジ（UZC2000の場合）。毎日たっぷり使って、交換は1年に1回なので、経済的です。

使い方に合わせて選べるカートリッジ。

コンパクトで横置き可能な（UZC2000）、さらに大容量の（UNC1000）、使用量・収納スペースに合わせてどちらでも選べます。

※UNC1000は横置きできません。

デザイン性が高く、使いやすい専用水栓。

ビルトインだから実現した美しいフォルム。


カートリッジはシンクの下に。水栓はデザインの美しさを追求しました。

浄水・お湯・水の同時使用OK。

専用水栓にて、混合水栓でお湯や水の使用中でも浄水が使えます。

上面施工採用。

水栓の設置は、キッチンの上からスピーディーに施工できます。



セット品番	A601EXZC	A601EXNC
セット品番	A601EXZC	A601EXNC
セット内容	A601EXZC水栓とUZC2000のセット	A601EXNC水栓とUNC1000のセット

カートリッジ仕様	UZC2000	UNC1000
カートリッジ	UZC2000	UNC1000

材料の種類	カートリッジ	ABS樹脂
水栓	黄銅	
接続ホース	ポリエチレン	

ろ材の種類	中空糸膜（ポリエチレン）、イオン交換繊維、活性炭、不織布	
ろ過流量	3L/分	3.5L/分
使用可能な最小水圧	0.07MPa*	

浄水能力 (JIS S 3201 での試験結果)	遊離残留塩素	濁り	トリクロロメタン	クロロホルム	プロモジクロロメタン	ジブロモクロロメタン	プロモホルム	游離性鉛	CAT（カビ臭）	2-MIB（カビ臭）	テトラクロロエチレン	トリクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン
総ろ過水量40,000L（除去率80%）	総ろ過水量40,000L（ろ過効率50%）	総ろ過水量8,000L（除去率80%）	総ろ過水量8,000L（除去率80%）	総ろ過水量10,000L（除去率80%）	総ろ過水量10,000L（除去率80%）	総ろ過水量10,000L（除去率80%）	総ろ過水量10,000L（除去率80%）	総ろ過水量20,000L（除去率80%）	総ろ過水量20,000L（除去率80%）	総ろ過水量20,000L（除去率80%）	総ろ過水量20,000L（除去率80%）	総ろ過水量20,000L（除去率80%）	総ろ過水量20,000L（除去率80%）
総ろ過水量100,000L（除去率80%）	総ろ過水量30,000L（ろ過効率50%）	総ろ過水量16,000L（除去率80%）	総ろ過水量16,000L（除去率80%）	総ろ過水量12,000L（除去率80%）	総ろ過水量12,000L（除去率80%）	総ろ過水量12,000L（除去率80%）	総ろ過水量12,000L（除去率80%）	総ろ過水量50,000L（除去率80%）	総ろ過水量40,000L（除去率80%）	総ろ過水量20,000L（除去率80%）	総ろ過水量20,000L（除去率80%）	総ろ過水量20,000L（除去率80%）	総ろ過水量20,000L（除去率80%）

ろ材の交換時期目安	12ヶ月（1日20L使用した場合） 総ろ過水量が、プロダクト名を参照してください。	12ヶ月（1日27L使用した場合） 総ろ過水量を参照してください。
カートリッジ質量（満水時）	0.8kg（1.4kg）	1.5kg（3.0kg）
カートリッジサイズ	最大径105mm×高さ217mm	最大径137mm×高さ253mm
除去できない成分	水に溶け込んでいる成分（海水）、金属イオン類（游離性鉛は除去可能）	

*最小値の適用使用条件がW-07〜0.35MPaです。

給水装置の構造及び材料の基準による表示	水道法基準適合性確認項目	洩出性能	洩出性能
	認定登録番号	W-2B	W-44

A601 水栓仕様	合機後	給水口長さ	給水口高さ	取付穴幅取付前
取付穴径	合機後	給水口長さ	給水口高さ	取付穴幅取付前
底径36mm〜40mm	底径52mm	163mm	196mm	4mm〜30mm
給水装置の構造及び材料の基準による表示	水道法基準適合性確認項目	認定登録番号	認定登録番号	C-221

*必ず各欄に仕様が変更することがあります。

付属品
●カートリッジ×1 ●取付台×1 ●浄水専用水栓×1 ●ホース×2 ●フレキ×1 ●片ナット×2×1 ●止車栓×1 ●膜管カバー×2 ●バイパス×1

希望小売価格	
本体セット（カートリッジ UZC2000付）	本体セット（カートリッジ UNC1000付）
品番：A601EXZC	品番：A601EXNC
60,000円（税込）63,000円（取付工事費別）	63,000円（税込）66,150円（取付工事費別）
交換用カートリッジ（1個入り）	交換用カートリッジ（1個入り）
品番：UZC2000	品番：UNC1000
特別価格	135,000円



オプション金・機器も取付費用別A04H（UZC2000用） 6,500円（税込）6,825円（税込）

※別カタログ記載の仕様・価格は、予告なく変更する場合がございます。ご了承ください。
※別カタログ記載の製品写真は、色合いのため実際の色とは多少異なります。