

専用水栓タイプ **A602**

Cleansui

このシンプルな美しさには、安心と高機能が詰まっている。




A602ZC

本体セット (カートリッジUZC2000付)
79,000円 (税込み82,950円・取付工事費別)
交換用カートリッジ 15,500円 (税込み16,275円)

A602NC

本体セット (カートリッジUNC1000付)
82,000円 (税込み86,100円・取付工事費別)
交換用カートリッジ 18,500円 (税込み19,425円)

トップレベルの浄水能力を実現する高性能ろ過システム



便利な機能を搭載した電子水栓。安心と使いやすさの究極のカタチ。

水の安心をチェックできるランプ表示。

●飲み頃サイン

注水時は青色ランプが点滅から点灯に変わったら、飲用OK。

●カートリッジ交換サイン

赤色ランプが点灯してカートリッジ交換時期をお知らせします。


電子水栓だからできる便利な自動制御機能付。

●自動止水機構

通水が10分続く場合、自動的に止水します。

●自動フレッシュ機構

長時間使用しない場合、カートリッジの中の滞留水を自動的に吐水し、内部をクリアンに保つ自動フレッシュ機構を搭載。2日に一度、1分間自動的に吐水されるようになります。任意で設定可能です。



ランプ表示



青色ランプ

赤色ランプ



13物質を高度除去する高性能カートリッジ。

独自の3重ろ過システムにより、「家庭用品品質表示法」で除去対象として指定されている13物質を除去します。

家庭用浄水器でトップレベルの大容量。

1日20L使用可能な、大容量のカートリッジ(UZC2000の場合)。毎日たっぷり使って、交換は1年に1回なので、経済的です。

セット品番	A602ZC	A602NC
セット品番	A602ZC	A602NC
セット内容	A602水栓とUZC2000のセット	A602水栓とUNC1000のセット

カートリッジ仕様	UZC2000	UNC1000
----------	---------	---------

カートリッジ品番	UZC2000	UNC1000
材料の種類	カートリッジ 水性 接続ホース 黄銅	ABS樹脂 ポリエチレン 黄銅
ろ材の種類	活性炭(※P/E活性炭)、イオン交換樹脂、活性炭、不織布	活性炭、イオン交換樹脂、活性炭、不織布
ろ過流量	3L/分	3.5L/分
使用可能な最小動水圧	0.07MPa*	0.07MPa*
浄水能力 (※5分30秒でのろ過結果)	遊離残留塩素 総ろ過水量40,000L (除去率80%) 濁り 総ろ過水量20,000L (ろ過流量50%) 鉛/トリクロロメタン 総ろ過水量 8,000L (除去率80%) クロロホルム 総ろ過水量 8,000L (除去率80%) プロピロクロロメタン 総ろ過水量10,000L (除去率80%) ジプロクロロメタン 総ろ過水量10,000L (除去率80%) プロモホルム 総ろ過水量10,000L (除去率80%) 溶解性鉛 総ろ過水量10,000L (除去率80%) CAT (農薬) 総ろ過水量20,000L (除去率80%) 2-MB (カビ臭) 総ろ過水量20,000L (除去率80%) テトラクロロエチレン 総ろ過水量20,000L (除去率80%) トリクロロエチレン 総ろ過水量20,000L (除去率80%) 1,1,1-トリクロロエタン 総ろ過水量10,000L (除去率80%)	総ろ過水量100,000L (除去率80%) 総ろ過水量 30,000L (ろ過流量50%) 総ろ過水量 16,000L (除去率80%) 総ろ過水量 12,000L (除去率80%) 総ろ過水量 12,000L (除去率80%) 総ろ過水量 12,000L (除去率80%) 総ろ過水量 50,000L (除去率80%) 総ろ過水量 40,000L (除去率80%) 総ろ過水量 20,000L (除去率80%) 総ろ過水量 20,000L (除去率80%) 総ろ過水量 20,000L (除去率80%)
ろ材の交換時期の目安	12ヶ月(1日20L使用した場合) ※ろ材の劣化、クロロホルムは基準を超えます。 遊離残留塩素は基準を超えます。	12ヶ月(1日27L使用した場合) 遊離残留塩素は基準を超えます。
カートリッジ質量(満水時)	0.8kg (1.4kg)	1.5kg (3.0kg)
カートリッジサイズ	最大径105mm×高さ217mm	最大径137mm×高さ253mm
除去できない成分	水に溶け込んでいる塩分(海水)、金属イオン類(溶解性鉛は除去可能)	

*本品の使用推奨圧力4.07~0.35MPaです。

総水装置の構造及び材料の基準による表示	水濁法基準適合性能項目	漏出性能	浸出性能
認定登録番号	W-26		W-44

A602 水栓寸法	台座径	吐水口長さ	吐水口高さ	取付天板厚範囲
取付穴径	台座径	吐水口長さ	吐水口高さ	取付天板厚範囲
直径36mm~39mm	直径52mm	151mm	190mm	5mm~25mm

給水装置の構造及び材料の基準による表示	水濁法基準適合性能項目	漏出性能	浸出性能
認定登録番号	C-511		

取付方式	上面給水方式	消費電力	待機時0.8W	動作時0.3W
取付穴径	台座径	吐水口長さ	吐水口高さ	取付天板厚範囲
直径36mm~39mm	直径52mm	151mm	190mm	5mm~25mm
給水装置の構造及び材料の基準による表示	水濁法基準適合性能項目	漏出性能	浸出性能	
認定登録番号	C-511			

カートリッジ仕様	UZC2000	UNC1000		
取付方式	上面給水方式	消費電力	待機時0.8W	動作時0.3W
取付穴径	台座径	吐水口長さ	吐水口高さ	取付天板厚範囲
直径36mm~39mm	直径52mm	151mm	190mm	5mm~25mm
給水装置の構造及び材料の基準による表示	水濁法基準適合性能項目	漏出性能	浸出性能	
認定登録番号	C-511			

各型小売価格	本体セット(カートリッジUZC2000付)	本体セット(カートリッジUNC1000付)
品番:A602ZC	品番:A602NC	
79,000円(税別)	82,950円(取付工事費別)	82,000円(税別)
交換用カートリッジ(1個入り)	交換用カートリッジ(1個入り)	
品番:UZC2000	品番:UNC1000	
13500円		

特別価格	UZC2000	UNC1000
オプショナル/精選専用取付架台A04H(UZC2000用)	6,500円(税込み)	6,825円
オプショナル/精選専用取付架台A04H(UZC2000用)	6,500円(税込み)	6,825円

※各カタログ記載の仕様・価格、予告なく変更する場合がございますのでご了承ください。
※各カタログ記載の製品写真は、印刷色のため実際の色とは多少異なります。