

複合水性タイプ **F903**

**Cleansui**

ハンドシャワーと浄水器、キッチンにはまたひとつ理想に近づいた。



### F903ZC

本体セット (カートリッジU2C2000付)  
89,000円 (税込み93,450円・取付工事費別)  
交換用カートリッジ 15,500円 (税込み16,275円)


### F903NC

本体セット (カートリッジUNC1000付)  
92,000円 (税込み96,600円・取付工事費別)  
交換用カートリッジ 18,500円 (税込み19,425円)

除去物数量  
**13**  
BUILT-IN TYPE



トップレベルの浄水能力を実現する高性能ろ過システム



# クリンスイの安心とおいしさには、理由があります。

## 13物質を高度除去する高性能カートリッジ。

独自の3重ろ過システムにより、「家庭用品品質表示法」で除去対象として指定されている13物質を高度除去します。


## 家庭用浄水器でトップレベルの大容量。

1日20L使用可能な、大容量のカートリッジ (UZC2000の場合)。毎日たっぷり使って、交換は1年に1回なので、経済的です。

## 使い方に合わせて選べるカートリッジ。

コンパクトで横置き可能な (UZC2000)、さらに大容量の (UNC1000)。使用量・収納スペースに合わせてどちらでも選べます。

※UNC1000は横置きできません。



## 高級感のある、ハンドシャワータイプ複合水栓。

## ビルトインだから実現した美しいフォルム。

カートリッジはシンクの下に。水栓はデザインの美しさを追求しました。

## 浄水・お湯・水プラスハンドシャワー。

浄水・お湯・水に加えて、便利なハンドシャワー機能を一体化しました。調理器具やシンクの洗浄に便利です。



| セット構成                     |                | F903ZC   | F903NC                                 |
|---------------------------|----------------|--|--|
| セット品名                     |                | F903ZC   | F903NC                                 |
| セット内容                     |                | F903水栓とUZC2000のセット                               | F903水栓とUNC1000のセット                     |
| カートリッジ仕様                  |                |  |  |
| カートリッジ品名                  |                | UZC2000  | UNC1000                                |
| 材料の種類                     | カートリッジ         | ABS樹脂  | ABS樹脂                                  |
|                           | 水栓             | 黄銅、青銅  | 黄銅、青銅                                  |
|                           | 接続ホース          | ポリエチレン   | ポリエチレン                                 |
| ろ材の種類                     |                | 中空糸膜 (ポリエチレン)、イオン交換樹脂、活性炭、不織布                    |  |
| ろ過流量                      |                | 3L / 分   | 3.5L / 分                               |
| 使用可能な最小水压                 |                | 0.07MPa*   |  |
| 浄水能力 (※3.20L / 1分間継続)     | 遊離残留塩素         | 総ろ過水量40,000L (除去率80%)                            | 総ろ過水量100,000L (除去率80%)                 |
|                           | 濁り             | 総ろ過水量20,000L (ろ過流量50%)                           | 総ろ過水量 30,000L (ろ過流量50%)                |
|                           | トリハロメタン        | 総ろ過水量 8,000L (除去率90%)                            | 総ろ過水量 16,000L (除去率80%)                 |
|                           | クロロホルム         | 総ろ過水量 8,000L (除去率90%)                            | 総ろ過水量 12,000L (除去率80%)                 |
|                           | プロモジクロロメタン     | 総ろ過水量10,000L (除去率90%)                            | 総ろ過水量 12,000L (除去率80%)                 |
|                           | ジブロモクロロメタン     | 総ろ過水量10,000L (除去率90%)                            | 総ろ過水量 12,000L (除去率80%)                 |
|                           | クロロホルム         | 総ろ過水量10,000L (除去率90%)                            | 総ろ過水量 12,000L (除去率80%)                 |
|                           | 溶解性鉛           | 総ろ過水量10,000L (除去率90%)                            | 総ろ過水量 10,000L (除去率80%)                 |
|                           | CAT (農薬)       | 総ろ過水量20,000L (除去率90%)                            | 総ろ過水量 50,000L (除去率80%)                 |
|                           | 2-MIB (カビ)     | 総ろ過水量20,000L (除去率90%)                            | 総ろ過水量 40,000L (除去率80%)                 |
|                           | テトラプロピエチレン     | 総ろ過水量20,000L (除去率90%)                            | 総ろ過水量 20,000L (除去率80%)                 |
|                           | トリプロピエチレン      | 総ろ過水量20,000L (除去率90%)                            | 総ろ過水量 20,000L (除去率80%)                 |
|                           | 1,1,1-トリクロロエタン | 総ろ過水量10,000L (除去率90%)                            | 総ろ過水量 20,000L (除去率80%)                 |
| ろ材の交換時期の目安                |                | 12ヶ月 (1日20L使用した場合)<br>※トリハロメタン、クロロホルムは参考値としています。 | 12ヶ月 (1日27L使用した場合)<br>※溶解性鉛は参考値としています。 |
| カートリッジ重量 (ろ過時)            |                | 0.8kg (1.4kg)                                    | 1.5kg (3.0kg)                          |
| カートリッジサイズ                 |                | 最大径 105mm×高さ217mm                                | 最大径 137mm×高さ253mm                      |
| 除去できない成分                  |                | 水に溶け込んでいる塩分 (海水)、金属イオン類 (溶解性鉛は除去可能)              |  |
| ※本品の常用使用圧力0.07~0.35MPaです。 |                |  |  |
| 給水後の構造及び材料の基準による表示        | 水道法基準適合性能項目    | 透過性能   | 透過性能                                   |
|                           | 認証登録番号         | W-26   | W-44                                   |

### F903 水栓寸法

| 取付穴径        | 台座径    | 吐水口長さ | 吐水口高さ | 取付天板厚範囲  |
|-------------|--------|-------|-------|----------|
| 直径30mm~41mm | 直径50mm | 257mm | 153mm | 1mm~25mm |

給水経路の構造及び水道法基準適合性能項目 衛生性能・漏水性能・水漏れ発生性能・逆戻り防止性能

材料の基準による表示 認証登録番号 C-351

※寸法及び仕様を変更することがあります。

### 付属品

- カートリッジ×1 ●取付金具×1 ●水栓×1 ●ホース×2
- ワンタッチアダプター×2 ●銅管カプラー (R/R)×1 ●銅管ブルーアウト用×1
- パルスジョイント×1 ●シャワーヘッド×1 ●水受け皿×1 ●パイプ塞×1

### 希望小売価格

| 本体セット (カートリッジUZC2000付)       | 本体セット (カートリッジUNC1000付)       |
|------------------------------|------------------------------|
| 品名: F903ZC                   | 品名: F903NC                   |
| 98,000円 (税込93,450円) (取付工事費別) | 92,000円 (税込86,600円) (取付工事費別) |
| 交換用カートリッジ (1個入り)             | 交換用カートリッジ (1個入り)             |
| 品名: UZC2000                  | 品名: UNC1000                  |

### 特別価格

13500円



オプション/構造用取付金具A04H (UZC2000用) 6,500円 (税込6,825円)

※各カートリッジの仕様・価格、予告なく変更する場合がございますのでご了承ください。

※各カートリッジの製品写真は、印刷色のため実際の色とは多少異なります。