

カウンターオンタイプ **N301**

**Cleansui**


カートリッジ内蔵水栓で、安心と使いやすさを手に入れる。



**N301**

本体セット (カートリッジCNC0001付)  
38,000円 (税込み39,900円・取付工事費別)  
交換用カートリッジ 15,000円 (税込み15,750円)

トップレベルの浄水能力を実現する高性能ろ過システム



クリンスイの安心とおいしさには、理由があります。

### 9物質を高度除去する高性能カートリッジ。

独自の3重ろシステムにより、カウンターオンタイプでは初めて、鉛、トリハロメタンなど「家庭用品品質表示法」除去対象の9物質を高度除去できます。

### カートリッジ交換が簡単な専用水栓。

カートリッジは専用水栓の胴体部分に内蔵。だから上部のキャップをはずして入れ替えるだけ。シンクの上から簡単に交換できます。



### 容量たっぷり。

1日10L使用可能な、容量たっぷりのカートリッジ。交換は4か月に1回でOKです。

### デザイン性が高く、使いやすい専用水栓。

### ビルトインだから実現した美しいフォルム

カートリッジは水栓に内蔵し、すっきりと美しいデザインを追求しました。

### 浄水・お湯・水の同時使用OK。

専用水栓タイプなので、混合水栓を使っている間も同時に浄水が使えます。



セット品番	
セット品番	N301
セット内容	N301とCNC0001のセット

カートリッジ仕様		CNC0001
材料の種類	カートリッジ	ABS樹脂
	水栓	黄銅、ステンレス
ろ材の種類		中空糸膜(ROイオン交換樹脂、活性炭、不織布)
ろ過容量		2L/分
使用可能な最小給水圧		0.07MPa*
浄水能力	定期検査標準	総ろ過水量1,200L(除去率90%)
(約3,300Lの連続使用)	海り	総ろ過水量1,200L(ろ過効率50%)
	鉛/トリハロメタン	総ろ過水量1,200L(除去率90%)
	溶解性鉛	総ろ過水量1,200L(除去率90%)
	CAT(農薬)	総ろ過水量1,200L(除去率90%)
	2,4,6-トリクロロエチレン	総ろ過水量1,200L(除去率90%)
	トリクロロエチレン	総ろ過水量1,200L(除去率90%)
	1,1,1-トリクロロエタン	総ろ過水量1,200L(除去率90%)
ろ材の交換時期の目安		4ヶ月(1日10L使用した場合)
カートリッジサイズ		最大径44.5mm×高さ135mm
除去できない成分		水に溶け込んでいる塩分(海水)、金属イオン類(溶解性鉛は除去可能)

\*本品の常用使用圧力は0.07~0.35MPaです。

N301寸法			
取付穴径	命座径	吐水口長さ	吐水口高さ
取付36mm~40mm	直径50mm	156mm	195mm
取付天板厚範囲			4mm~30mm
給水装置の構造及び材質の基準による表示	水漏れ基準適合性確認	耐圧性能・浸出性能・水撃耐圧性能・逆流防止性能	認証登録番号
			C-477

※手動操作仕様を変更することがあります。

#### 梱包品

- カートリッジ×1
- 浄水専用水栓×1
- フレキ管×1
- シャワーヘッド×1
- 止水栓×1

#### 参考小売価格

本体セット(カートリッジCNC0001付)	交換カートリッジ(3個入り)
品番: N301	品番: CNC0001T
38,000円(税込み39,900円、取付工事費別)	15,000円(税込み15,750円)



※各カタログ記載の仕様・価格は、予告なく変更する場合がございますのでご了承ください。  
※各カタログ記載の製品写真は、印刷色のため実際の色とは多少異なります。