

oASICS

あなたのキッチン バージョンアップ



※水栓デザインは実際の商品とは異なります

日本水道協会基本基準認証品

oASICS

オアシックス

清水専用栓付きII型浄水器ユニット


型式:OBS-VH3



株式会社 キッツ マイクロフィルター

オアシックスでおいしさアップ。

オアシックスのフィルタには、おいしい水がたっぷりとお楽しみいただけるように、2つの工夫がなされています。



工夫①

原水がフィルタの側面から中心部へと流れる「サイドフロー方式」を採用しました。(特許申請中)

この方式では原水が活性炭の層をゆっくりと通過します。このため、異臭・異味の原因となる塩素・トリハロメタン等の除去性能がさらによくなります。

工夫②

プレフィルタの面積を大きくしました。大きなゴミなどをあらかじめ捕捉するプレフィルタ。面積が大きくなると、効果は一層高まります。その結果、中空糸膜の目詰まりが減少し、浄水の流量低下やフィルタの寿命低下を防ぎます。

らくらくメンテナンス

オアシックスのメンテナンスは浄水器ユニットを取付けてしまえば、年1回のフィルタ交換だけ。ワンタッチで簡単に交換でき、しかもロック機構付きなので安心です。



また、オアシックスはフィルタの交換時期をハガキでお知らせしますので、忘れることがありません。

清水専用止水栓付きⅡ型浄水器ユニット

OBS-VH3 希望小売価格 **57,750円** (うち税2,750円)

- 商品には清水専用止水栓、配管部品、カートリッジが含まれます。
- 工事費は別途必要です。
- 交換用Ⅱ型フィルタ(OBS-C30)の価格は、15,750円(うち税750円)です。

■取扱店

◀清水専用止水栓



オアシックスⅡ型
フィルタ

*写真は配管イメージです。
なお、漏水混合水栓・止水栓は製品に含まれません。

■オアシックスⅡ型 フィルタ仕様

外形寸法	胴径: 132mm・高さ: 256mm
本体質量	1.1kg(満水時2.2kg)
常用使用圧力	0.10~0.34MPa(1.0~3.5kgf/cm ²)
使用可能な最小水圧	0.07MPa(0.7kgf/cm ²)
ろ材の種類	活性炭、不織布、中空糸膜(ポリプロピレン)
ろ過流量	約5.0ℓ/分
浄水能力	逆塩類当量 総ろ過水量: 40,000ℓ 除去率: 80%
	2-AMB 総ろ過水量: 60,000ℓ 除去率: 80%
	CAT 総ろ過水量: 140,000ℓ 除去率: 80%
	総トリハロメタン 総ろ過水量: 11,000ℓ 除去率: 80%
	濁り 総ろ過水量: 30,000ℓ ろ過率: 50%
ろ材交換時期の目安*	1年(1日あたりの使用量30ℓとして)

*1 JIS S 3201 試験結果
*2 除去対象物質や水量、水量など使用状況により交換時期は異なりますが、最低値から1年以内に変更してください。

■水栓仕様

外形寸法(長さ) 160mm・高さ: 271mm
取付穴径: φ35~φ38
台 座 径: φ42

⚠️ ご注意

- 水道水用の浄水器です。井戸水による水道には推奨いたしません。
- 飲料・調理用の浄水にお使いください。一般の使用水として浄水のみを長時間使用しますと、殺菌用塩素が除去されているため、シンの排水管に雑菌が発生し、異臭を発生させる場合があります。
- 熱帯魚・金魚などの養殖用には使用しないでください。水質条件、フィルタの劣化等により、殺菌用塩素が十分に除去されない浄水が流出する場合があります。
- シンの形状・材質によってはご使用いただけない場合がありますので、当社までご確認ください。

⚠️ ご注意

本カタログに記載する製品の仕様・性能数値は、一般的な使用条件における、ユーザーガイドとして掲示するものです。記載仕様を外れて使用され、物的・人的損害が発生しても、当社はその責任を負いません。また、本カタログは当社が必要とする事由により、予告なく改訂され、本版以前に刊行した当該製品カタログの版は無効となります。カタログ裏面上段に発行コードが記載されていますので、製品選定の際には、最新版である当社までご確認ください。

- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上正しくお使いください。