

in Your Life
CLEANSUI
Built-in Type

3WAY水栓タイプ

三菱レイヨン

GROUP

ビルトイン 浄水器

クリンスイ U

ハンドシャワーと浄水器、
キッチンではまたひとつ理想に近づいた。



F903

U-F903ZC

本体セット (カートリッジUZC2000付)
89,000円 (税込み93,450円・取付工事費別)
交換用カートリッジ 15,500円 (税込み16,275円)


U-F903NC


本体セット (カートリッジUNC1000付)
92,000円 (税込み96,600円・取付工事費別)
交換用カートリッジ 18,500円 (税込み19,425円)



トップレベルの浄水能力を実現する、高性能ろ過システム。

- ミナラル
- ①遊離残留塩素
 - ②濁り(養殖・固形鉛)
 - ③総トリハロメタン
 - ④クロロホルム
 - ⑤ジブロモクロロメタン
 - ⑥ジブロモクロロメタン
 - ⑦プロモホルム
 - ⑧溶解性鉛
 - ⑨炭素 (CAT)
 - ⑩カビ臭 (2-MIB)
 - ⑪チオクロロエチレン
 - ⑫トリクロロエチレン
 - ⑬1,1,1-トリクロロエタン





クリンスイの
安心とおしさには、
理由があります。

13物質を徹底除去する高性能カートリッジ。

独自の3重ろ過システムによる、高性能カートリッジを採用。
「家庭用品品質表示法」で除去対象として指定されている13物質をすべてシャットアウトします。

家庭用浄水器でトップレベルの大容量。

1日20リットルご使用いただける、大容量のカートリッジ(UZC2000の場合)。しかも、たっぷり使って、交換は1年に1回でOKですから、経済的です。

用途に合わせて選べるカートリッジ。

コンパクトで横置き可能な(UZC2000)、より高性能&大容量の(UZC1000)。使い方に合わせてどちらでも選べます。

※UNC1000は横置きできません。

高級感のある、
ハンドシャワー
一体型
3WAY水栓。

ビルトインだから実現した
美しいフォルム。

カートリッジはシンクの下に。水栓はデザインの美しさを追求しました。

お湯・水・浄水プラス
ハンドシャワー。

お湯・水・浄水に加えて、
便利なハンドシャワー機能を一體化した欲張り水栓。



泡沫とシャワー、
選べる形状。

泡沫とシルキシャワーの
2選が選べ、シャワーでも
浄水の使用が可能です。

セット品番	F903ZC	F903NC
セット品名	F903ZC	F903NC
セット内容	F903水栓とUZC2000のセット	F903水栓とUNC1000のセット

カートリッジ仕様		
カートリッジ品番	UZC2000	UNC1000

材料の種類	カートリッジ	ABS樹脂
	水栓	黄銅、青銅
	接続ホース	PE樹脂

ろ材の種類	中空糸膜(ポリエチレン)、イオン交換繊維、活性炭、不織布
ろ過量	3L/分
使用可能な最小水圧	0.07MPa*

浄水能力 (JIS S 5001 で測定)	遊離残留塩素	濁り	トリハロメタン	クロロホルム	プロピレノクロロメタン	ジブロモクロロメタン	プロモホルム	溶解性鉛	CAT(農薬)	2-MIB(カビ臭)	トリクロロエチレン	トリクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン
総ろ過水量40,000L (除去率80%)	総ろ過水量100,000L (除去率80%)	総ろ過水量20,000L (ろ過流量50%)	総ろ過水量8,000L (除去率80%)	総ろ過水量8,000L (除去率80%)	総ろ過水量10,000L (除去率80%)	総ろ過水量10,000L (除去率80%)	総ろ過水量10,000L (除去率80%)	総ろ過水量10,000L (除去率80%)	総ろ過水量20,000L (除去率80%)	総ろ過水量20,000L (除去率80%)	総ろ過水量20,000L (除去率80%)	総ろ過水量20,000L (除去率80%)	総ろ過水量10,000L (除去率80%)
総ろ過水量30,000L (ろ過流量50%)	総ろ過水量50,000L (除去率80%)	総ろ過水量16,000L (除去率80%)	総ろ過水量12,000L (除去率80%)	総ろ過水量12,000L (除去率80%)	総ろ過水量12,000L (除去率80%)	総ろ過水量12,000L (除去率80%)	総ろ過水量12,000L (除去率80%)	総ろ過水量40,000L (除去率80%)	総ろ過水量40,000L (除去率80%)	総ろ過水量20,000L (除去率80%)	総ろ過水量20,000L (除去率80%)	総ろ過水量20,000L (除去率80%)	総ろ過水量20,000L (除去率80%)
総ろ過水量1,000L (除去率80%)	総ろ過水量5,000L (除去率80%)	総ろ過水量12,000L (除去率80%)	総ろ過水量20,000L (除去率80%)	総ろ過水量20,000L (除去率80%)	総ろ過水量20,000L (除去率80%)	総ろ過水量20,000L (除去率80%)	総ろ過水量20,000L (除去率80%)	総ろ過水量20,000L (除去率80%)	総ろ過水量20,000L (除去率80%)	総ろ過水量20,000L (除去率80%)	総ろ過水量20,000L (除去率80%)	総ろ過水量20,000L (除去率80%)	総ろ過水量20,000L (除去率80%)
総ろ過水量10,000L (除去率80%)	総ろ過水量20,000L (除去率80%)	総ろ過水量20,000L (除去率80%)	総ろ過水量20,000L (除去率80%)	総ろ過水量20,000L (除去率80%)	総ろ過水量20,000L (除去率80%)	総ろ過水量20,000L (除去率80%)	総ろ過水量20,000L (除去率80%)	総ろ過水量20,000L (除去率80%)	総ろ過水量20,000L (除去率80%)	総ろ過水量20,000L (除去率80%)	総ろ過水量20,000L (除去率80%)	総ろ過水量20,000L (除去率80%)	総ろ過水量20,000L (除去率80%)
総ろ過水量20,000L (除去率80%)	総ろ過水量20,000L (除去率80%)	総ろ過水量20,000L (除去率80%)	総ろ過水量20,000L (除去率80%)	総ろ過水量20,000L (除去率80%)	総ろ過水量20,000L (除去率80%)	総ろ過水量20,000L (除去率80%)	総ろ過水量20,000L (除去率80%)	総ろ過水量20,000L (除去率80%)	総ろ過水量20,000L (除去率80%)	総ろ過水量20,000L (除去率80%)	総ろ過水量20,000L (除去率80%)	総ろ過水量20,000L (除去率80%)	総ろ過水量20,000L (除去率80%)

ろ材の交換時期の目安	12ヶ月(1日20L使用した場合の月数) お湯の水栓が各々、トリハロメタン、クロロホルムを 除去しています。	12ヶ月(1日27L使用した場合の月数) 浄水能力の約1/3減衰が認められています。
------------	--	---

カートリッジ質量(満水時)	0.8kg(1.4kg)	1.5kg(3.0kg)
カートリッジサイズ	最大径105mm×高さ217mm	最大径137mm×高さ253mm
除去できない成分	水に溶け込んだ塩分(海水)、金属イオン類(溶解性鉛は除去可能)	

浄水能力 (JIS S 5001 で測定)	0.07MPa*		
※本品の常用使用圧力は0.07~0.35MPaです。			
給水装置の構造及び 材質の基準による表示	水道法基準適合性能項目	耐圧性能・浸出性能	耐圧性能・浸出性能
	認証登録番号	W-26	W-44

F903水栓寸法				
取付穴径	台座径	社水口長さ	社水口高さ	取付天板厚範囲
直径38mm~41mm	直径58mm	257mm	155mm	1mm~25mm
給水装置の構造及び 材質の基準による表示	水道法基準適合性能項目	耐圧性能・浸出性能	水撃耐性能・逆流防止性能	
	認証登録番号	C-351		

※予告無く仕様を変更することがあります。

梱包品目	
●カートリッジ×1	●取付架台×1 ●水栓×1 ●ホース×2
●ファンタジーアダプター×2	●鋼管カバー(19用)×1
●鋼管カバー(19用)×1	●鋼管カバー(OUT用)×1
●型ホースジョイント×1	●バイパス管×1 ●水受け皿×1

希望小売価格	
本体セット(カートリッジUZC2000付)	本体セット(カートリッジUNC1000付)
品番:F903ZC	品番:F903NC
89,000円(税込)93,450円(取付工事費別)	92,000円(税込)96,600円(取付工事費別)
交換用カートリッジ(1個入り)	交換用カートリッジ(1個入り)
品番:UZC2000	品番:UNC1000
15,500円(税込)16,275円	18,500円(税込)19,425円



オプション品: 横置き用取付架台A04H(UZC2000用) 6,500円(税込)6,825円
※当方カタログ記載の仕様・価格等は、予告なく変更する場合がございますのでご了承ください。
※当方カタログ記載の仕様・価格等は、予告なく変更する場合がございますのでご了承ください。