

スハウトインタイプ **F402**

Cleansui

ハンドシャワーがカートリッジを内蔵すると、
安心は一気にカンタンになる。




F402

本体セット (カートリッジSFC0002付)

53,000円 (税込み55,650円・取付工事費別)

交換用カートリッジ (3個入) 10,300円 (税込み10,815円)

トップレベルの浄水能力を実現する高性能ろ過システム



優れた浄水能力を誇る「クリンスイ」から生まれた 総ろ過水量1,500Lのスパウトインタイプ浄水器。

「家庭用品品質表示法」対象5物質を除去。

独自の3重ろ過システムにより遊離残留塩素、濁り、溶解性鉛、農薬(CAT)など、「家庭用品品質表示法」除去対象5物質を高度除去。

カートリッジ交換が簡単な一体型水栓。

シャワーヘッドにカートリッジを内蔵することにより、交換が容易になりました。シャワーヘッドを外して入れ替えるだけ。手元で簡単に交換できます。



カートリッジの交換
時期を指定・表示。

容量たっぷり。

1日12.5L使用可能な、容量たっぷりのカートリッジ。
交換は4か月に1回でOKです。

フロントレバーで、ラクラク切り換え。

先端の切り換えレバーでシャワー・限水・浄水を簡単に選べます。



シャワー

限水

浄水

安心の回転規制。

右55度、左55度、計110度で回転が規制され、
吐水口がシンクの外にはみ出す事を防ぎます。



スムーズに引き出せる ハンドシャワー。

シャワーホースガイドにより、シャワーホース
がスムーズに引き出せます。



セット品番	F402
セット内容	F402とSFC0002のセット

カートリッジ仕様	
カートリッジ品番	SFC0002
材料の種類	カートリッジ 水栓 接続ホース
ろ材の種類	中空糸膜、イオン交換樹脂、活性炭、不織布
ろ過容量	2L/分
使用可能な最小動水圧	0.07MPa [※]
浄水能力 (JIS S 3201 での試験結果)	遊離残留塩素 濁り 溶解性鉛 CAT(農薬) 2-MIB(カビ臭)
ろ材の交換時期の目安	約4ヶ月(1日12.5L使用した場合)
カートリッジサイズ	最大径 30mm×高さ 131mm
除去できない成分	水に溶け込んでいる塩分(海水)、全量イオン種(溶解性鉛は除去可能)

※本品の適用使用圧力は0.07~0.35MPaです。
※浄水に使用する際は本器でご使用ください。

F402寸法				
取付穴径	全高径	吐水口長さ	吐水口高さ	取付天板厚範囲
直径 36mm~39mm	直径 52mm	256mm	154mm	5mm~25mm
鉛水保護の構造及び 材質の基準による表示	水通法基準適合性能項目	耐圧性能、湧出性能、水撃耐摩耗性能、逆流防止性能	防錆登録番号	W032-20024-01
※予告無く仕様を変更することがあります。				

標準部品	
●カートリッジ ×1	●水栓 ×1
●クイックファスター ×2	●クイックファスターロック ×2
●逆止弁 ×2	●水受け皿 ×1
●ホースガイド ×1	

希望小売価格	
本体セット [カートリッジ SFC0002付]	交換カートリッジ (3個入り)
品番: F402	品番: SFC0002T
53,000円 (税込み 55,650円、取付工事費別)	10,300円 (税込み 10,815円)



※当カタログ記載の仕様・価格は、予告なく変更する場合がございますのでご了承ください。
※鉛水対策の性能は、日本製の色鉛筆の鉛筆芯の色とほぼ同等です。