

浄水カートリッジ比較表

仕様			商品名	JC3	JC101	JC201	JC301	JC401	JCB10
商品画像									
メーカー希望小売価格(税抜き)			(円)	12,000	8,900	12,000	13,000	13,500	9,500
カートリッジ外形寸法(最大径×高さ)			(mm)	104×165	101×184	101×184	101×184	101×184	43×300
カートリッジ重量			乾燥重量 (g)	610	480	510	540	540	150
ろ過流量			*0.1MPa時 (L/分)	4.5	4.0	2.5	2.5	2.5	2.0
使用ろ材		不織布		○	○	○	○	○	○
		中空糸膜		○	○	○	○	○	○
		活性炭		○	○	○	○	○	○
		イオン交換樹脂		—	—	—	○	○	○
ろ過能力		除去対象物質数		2物質	2物質	4物質	5物質	13物質	5物質
	1	遊離残留塩素(2ppm)	(L)	30,000	10,000	44,000	40,000	40,000	3,800
	2	濁り(2度)	(L)	30,000	25,000	22,000	18,000	7,300	3,800
	3	総トリハロメタン	(L)	—	—	4,400	7,300	7,300	3,800
	4	CAT(農薬成分)	(L)	—	—	4,400	7,300	7,300	3,800
	5	溶解性鉛	(L)	—	—	—	7,300	7,300	3,800
	6	2-MIB	(L)	—	—	—	—	7,300	—
	7	クロホルム	(L)	—	—	—	—	7,300	—
	8	ブロモクロロメタン	(L)	—	—	—	—	7,300	—
	9	ジブロモクロロメタン	(L)	—	—	—	—	7,300	—
	10	ブロモホルム	(L)	—	—	—	—	7,300	—
	11	テトラクロロエチレン	(L)	—	—	—	—	7,300	—
	12	トリクロロエチレン	(L)	—	—	—	—	7,300	—
	13	1,1,1-トリクロロエタン	(L)	—	—	—	—	7,300	—
浄水カートリッジ取り替え時期の目安				12ヶ月 (1日80L使用の場合)	12ヶ月 (1日27L使用の場合)	12ヶ月 (1日12L使用の場合)	12ヶ月 (1日20L使用の場合)	12ヶ月 (1日20L使用の場合)	12ヶ月 (1日10L使用の場合)
除去できない成分				水に溶け込んでいる金属イオン、塩分、0.1ミクロン(1/10.000ミリメートル)以下の粒子等			水に溶け込んでいる溶解性鉛以外の金属イオン、塩分、0.1ミクロン(1/10.000ミリメートル)以下の粒子等		

【備考】

※ろ過能力の1～13は家庭用品品質表示法に定められた13物質です。JIS S 3201に準拠した試験結果です。

※単位は国際単位を使用しています。※硬水を軟水に変えることはできません。

※本製品は上水道専用です。飲料水に合格した水(水道水等)以外の水には使用しないでください。

※浄水カートリッジで除去できない水道水中の金属イオンなどの影響により味が変わる場合があります。

(注)除去対象物質によって浄水カートリッジの取替え時期は異なります。また使用水量、水質、水圧によって取替えの目安が異なったり、短くなることがあります。